


# AMICO+

Tap timer  
Programador de grifo



TAP TIMERS  
PROGRAMADOR DE GRIFO



Características de programación	Programming characteristics
1 programa	1 program
Tiempo de riego: de 1 min a 240 min	Run time min/max: 1/240 minutes
Frecuencia de riego: desde 4 horas de inicio diarias hasta 1 hora de inicio cada 15 días	Watering frequency: from every 6 hours up to every 15 days
Pantalla One look: - Tiempo actual - Hora de inicio - Duración del riego - Frecuencia de riego - Indicación del próximo riego	One look display: - Current time indication - Start time indication - Duration of watering indication - Frequency indication - Next irrigation indication
Visualización del tiempo de riego restante	Watering countdown
Aviso de batería baja	Low battery function

Características técnicas	Technical characteristics
• 1 zona/2 zone	• 1 zone / 2 zones
• Entrada 3/4" - 1" F	• Inlet thread 3/4"-1" F
• Salida 3/4" M	• Outlet thread 3/4" M
• Alimentación con 2 pilas alcalinas de 1.5 volt (AA)	• Powered by 2 alkaline 1.5 volt (AA)
• Material de fabricación ABS	• ABS Body
• Cubierta de cierre	• Hard plastic cover
• Parte electrónica extraíble	• Removable control unit
• Pantalla retroiluminada	• Wide backlit 3" LCD display
• Electroválvula de membrana	• Diaphragm 9 VDC electric valve
• Presión mínima de trabajo 1.0 bar	• Min bar 1.0 bar
• Presión máxima de trabajo 6 bar	• Max working pressure 6 bars
• Caudal mínimo de trabajo 5 l/min	• Min flow 5 l/min
• Caudal máximo 40 l/min	• Max flow 40 l/min
• Dimensiones: 9.7 x 12.3 x 18.5 cm	• Dimensions: 9.7 x 12.3 x 18.5 cm

Code	Models
200.4094500	AMICO + 1 ZONA / 1 ZONE
200.4044500	AMICO +2 2 ZONAS / 2 ZONES