

# AMICO PRO

IP68 valve box controller  
Programador para arqueta IP68



IP68 CONTROLLERS  
PROGRAMADOR IP6



Características de programación	Programming characteristics
2 programas	2 programs
Indicación de hora de inicio	Start time indication
Tiempo de riego: de 1 min a 240 min AMICO PRO	Run time min/max: 1/240 minutes AMICO PRO
Frecuencia de riego por programa: desde 6 horas hasta 15 días	Watering frequency for each program: from every 6 hours up to once 15 days
Indicación del próximo riego	Next irrigation indication
Máximo 8 horas de inicio diarias	Up to 8 start times per day
Mínimo 1 hora de inicio cada 15 días	Minimum 1 start time every 15 days
Visualización del tiempo de riego restante	Watering countdown
Aviso de batería baja	Low battery function
Memoria permanente: los programas permanecen en la memoria incluso sin fuente de alimentación	Permanent Memory: it saves programs during power outages

Características técnicas	Technical characteristics
• 1 zona	• 1 zone
• Alimentación con 2 pilas alcalinas de 1.5 volt (AA)	• Powered by 2 alkaline 1.5 volt (AA)
• Material de fabricación ABS	• ABS case
• Cubierta protectora	• Hard plastic cover
• Pantalla retroiluminada da 3"	• Wide backlit 3" LCD display
• Controla electroválvulas con solenoides biestables 9 Vdc	• Controls latching solenoids 9 Vdc valves
• Estanqueidad (IP68)	• IP68
• Conexión sensor de lluvia (cable rojo)	• Rain sensor Input (red cable)
• Soporte programador para arquetas "EZ-OPEN"	• Bracket for valve boxes "EZ-OPEN"

Code	Models
200.4064500	IP68 AMICO PRO 1 ZONA / 1 ZONE
200.4064560	KIT IP68 AMICO PRO 1 ZONA (1 ZONE) + E.V. 150 1" M/UN
200.4064590	KIT IP68 AMICO PRO 1 ZONA (1 ZONE) + E.V. 150 1" F

# AMICO PRO 2&4

IP68 valve box controller  
Programador para arqueta IP68



Características de programación	Programming characteristics
2 programas	2 programs
Indicación de hora de inicio	Start time indication
Tiempo de riego: de 1 min a 180 min AMICO PRO 2 e 4	Run time min/max: 1/180 minutes AMICO PRO 2 and 4
Frecuencia de riego por programa: desde 6 horas hasta 15 días	Watering frequency for each program: from every 6 hours up to once 15 days
Indicación del próximo riego	Next irrigation indication
Máximo 8 horas de inicio diarias	Up to 8 start times per day
Mínimo 1 hora de inicio cada 15 días	Minimum 1 start time every 15 days
Visualización del tiempo de riego restante	Watering countdown
Aviso de batería baja	Low battery function
Memoria permanente: los programas permanecen en la memoria incluso sin fuente de alimentación	Permanent Memory: it saves programs during power outages

Características técnicas	Technical characteristics
• 2 e 4 zonas	• 2 and 4 zones
• Alimentación con 2 pilas alcalinas de 1.5 volt (AA)	• Powered by 2 alkaline 1.5 volt (AA)
• Material de fabricación ABS	• ABS case
• Cubierta protectora	• Hard plastic cover
• Pantalla retroiluminada da 3"	• Wide backlit 3" LCD display
• Controla electroválvulas con solenoides biestables 9Vdc	• Controls latching solenoids 9 Vdc valves
• Estanqueidad (IP68)	• IP68
• Conexión sensor de lluvia (cable rojo)	• Rain sensor Input (red cable)
• Soporte programador para arquetas "EZ-OPEN"	• Bracket for valve boxes "EZ-OPEN"

Code	Models
200.4064200	IP68 AMICO PRO 2 ZONAS / 2 ZONES
200.4064400	IP68 AMICO PRO 4 ZONAS / 4 ZONES

VISION SYSTEM

TAP TIMERS  
PROGRAMADOR DE GRIFO

IP68 CONTROLLERS  
PROGRAMADOR IP68

WALL-MOUNTED CONTROLLERS  
PROGRAMADORES DE PARED

ELECTRIC VALVES  
ELECTROVÁLVULAS

VALVE BOXES  
ARQUETAS

PVC FITTINGS  
CODOS

SPRINKLERS  
ASPERSOIRES

DRIP LINE  
RIEGO POR GOTEO