

# K-ROTARY

Rotary Type Nozzles  
Boquillas giratorias

VISION SYSTEM

TAP TIMERS  
PROGRAMADOR DE GRIFO

IP68 CONTROLLERS  
PROGRAMADOR IP68

WALL-MOUNTED CONTROLLERS  
PROGRAMADORES DE PARED

ELECTRIC VALVES  
ELECTROVALVULAS

VALVE BOXES  
ARQUETAS

PVC FITTINGS  
CODOS

SPRINKLERS  
ASPERSORES

DRIP LINE  
RIEGO POR GOTEO



RN100-ADJ-90-270 (MEDIUM GREEN)			
ARC	bar	m	l/min
90°	2,07	3,96	0,83
	2,41	4,27	0,91
	2,76	4,27	0,94
	3,10	4,57	1,10
180°	3,45	4,57	1,13
	2,07	3,96	1,66
	2,41	4,27	1,78
	2,76	4,27	1,89
270°	3,10	4,57	2,19
	3,45	4,57	2,27
	2,07	3,96	2,50
	2,41	4,27	2,69
270°	2,76	4,27	2,84
	3,10	4,57	3,25
	3,45	4,57	3,40

282.1090270



RN200-ADJ-90-270 (MEDIUM BLUE)			
ARC	bar	m	l/min
90°	2,07	4,87	1,29
	2,41	5,18	1,44
	2,76	5,48	1,55
	3,10	5,79	1,59
180°	3,45	5,79	1,78
	2,07	4,87	2,53
	2,41	5,18	2,84
	2,76	5,48	3,14
270°	3,10	5,79	3,18
	3,45	5,79	3,56
	2,07	4,87	3,82
	2,41	5,18	4,28
270°	2,76	5,48	4,69
	3,10	5,79	4,77
	3,45	5,79	5,34

282.2090270



RN300-ADJ-90-270 (MEDIUM GREY)			
ARC	bar	m	l/min
90°	2,07	7,92	3,03
	2,41	7,92	3,22
	2,76	8,23	3,40
	3,10	8,23	3,59
180°	3,45	8,23	3,78
	2,07	7,92	5,30
	2,41	8,23	5,68
	2,76	8,23	6,05
270°	3,10	8,84	6,43
	3,45	9,14	6,81
	2,07	7,92	9,27
	2,41	8,23	9,65
270°	2,76	8,53	10,41
	3,10	8,53	10,98
	3,45	8,23	11,73

282.3090270



RN100-FIX360 (LIGHT GREEN)			
ARC	bar	m	l/min
360°	2,07	3,96	3,33
	2,41	4,27	3,56
	2,76	4,27	3,78
	3,10	4,57	4,35
360°	3,45	4,57	4,54

282.1000360



RN200-FIX360 (LIGHT BLUE)			
ARC	bar	m	l/min
360°	2,07	4,87	5,07
	2,41	5,18	5,68
	2,76	5,48	6,24
	3,10	5,79	6,36
360°	3,45	5,79	7,11

282.2000360



RN300-FIX360 (LIGHT GREY)			
ARC	bar	m	l/min
360°	2,07	7,92	11,73
	2,41	8,23	12,11
	2,76	8,23	13,25
	3,10	8,53	13,43
360°	3,45	9,1	14,00

282.3000360



RNS-LES-515 (OLIVE)		
bar	m	l/min
2,06	1,22 x 4,6	1,14
2,46	1,5 x 4,6	1,21
2,75	1,5x 4,6	1,32
3,10	1,8 x 4,9	1,43
3,45	1,8 x 4,9	1,51

282.0000515



RNS-SS-530 (BROWN)		
bar	m	l/min
2,06	1,22 x 8,8	1,80
2,46	1,5 x 9,1	2,08
2,75	1,5 x 9,1	2,30
3,10	1,8 x 9,4	2,46
3,45	2,1 x 9,7	2,64

282.0000514



RNS-RES-515 (BURNT ORANGE)		
bar	m	l/min
2,06	1,22 x 4,6	1,14
2,46	1,5 x 4,6	1,21
2,75	1,5x 4,6	1,32
3,10	1,8 x 4,9	1,43
3,45	1,8 x 4,9	1,51

282.0000516

### Características y beneficios

- Instalable en difusores
- 30% de reducción en el consumo de agua
- Reducción de ángulo hasta un 20%
- Reducción del alcance hasta un 25%

### Features and benefits

- Suitable for all sprinklers' bodies with male outlets
- Save up to 30% water
- 20% Radius Reduction
- Operating range adjustable downto 25%

### Características técnicas

- Presión de trabajo min 2 bar max 3.5 bar
- Caudal boquillas: 0.8 l/min - 7.1 l/max

### Technical characteristics

- Operating pressure: 2 - 3,5 Bar
- Flow Range: 0,8 - 7,1 l/min

Code	Models
270.1090270	K-ROTARY 100 ADJ 90-270
270.1000360	K-ROTARY 100 FIX 360
270.2090270	K-ROTARY 200 ADJ 90-270
270.2000360	K-ROTARY 200 FIX 360
270.3090270	K-ROTARY 300 ADJ 90-270
270.3000360	K-ROTARY 300 FIX 360

Code	Models
270.1700110	K-ROTARY BANDA SX (left strip) - RNS-LES-515
270.1700130	K-ROTARY BANDA DX (right strip) - RNS-RES-515
270.1700120	K-ROTARY BANDA DE CENTRO (side strip) - RNS-SS-530