

ACQUA CLICK

Rain Sensor 2 wires
Sensor de lluvia 2 cables



El sensor de lluvia funciona como un interruptor que detiene automáticamente el riego cuando se presenta un evento lluvioso de determinada entidad. Para ello, Acqua Jack utiliza discos higroscópicos que se hinchan en presencia de lluvia y vuelven a encogerse cuando se secan.

The rain sensor works like a switch that automatically stops irrigation when a rainfall event occurs. To do this, Acqua Jack uses hygroscopic discs that swell in presence of rain and shrink again when they dry out.



Características técnicas

- Compatible con todo tipo de programadores (tanto batería como 24 Vac)
- Soporte de orientación
- Cableado normalmente cerrado
- Precipitación ajustable: 3, 6, 9, 18 mm
- Longitud del cable: 7,5 m (incluido)
- Discos higroscópicos para la absorción de la lluvia
- Alta flexibilidad para cualquier instalación (pared, poste, techo, canalón, etc.)
- Dos bridas incluidas
- Soporte de plástico
- Soporte en metal

Technical characteristics

- Compatible with all types of controllers (both battery-powered and 24 Vac)
- Flexible support
- Wiring normally closed
- Precipitation setting: 3, 6, 9 and 18 mm
- Cable length: 7.5 m (included)
- Hygroscopic discs for the absorption of rainwater
- High flexibility for any installation (wall, pole, roof, gutter, etc.)
- Two cable ties included
- Plastic bracket
- Metal bracket

Code	Models
210.5005300	ACQUA CLICK 2 HILOS (SOPORTE DE PLÁSTICO) / 2 WIRES (PLASTIC BRACKET)
210.5005500	ACQUA CLICK 2 HILOS (SOPORTE EN METAL) / 2 WIRES (METAL BRACKET)



VISION SYSTEM

TAP TIMERS
PROGRAMADOR DE GRIFO

IP68 CONTROLLERS
PROGRAMADOR IP68

WALL-MOUNTED CONTROLLERS
PROGRAMADORES DE PARED

ELECTRIC VALVES
ELECTROVÁLVULAS

VALVE BOXES
ARQUETAS

PVC FITTINGS
CODOS

SPRINKLERS
ASPERSOIRES

DRIP LINE
RIEGO POR GOTEO