PROGRAMADORES DE PARED
WALL - MOUNTED CONTROLLERS

24 Vac	C-DIAL	I-DIAL INDOOR	I-DIAL OUTDOOR	I-DIAL R OUTDOOR
MAIN FEATURES / PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS				
Number of zones Número de zonas	4 and 6	4-6-8-12	4-6-8-12	6 and 8
Watering duration Tiempo de riego	1÷240 min	1÷240 min	1÷240 min	1÷240 min
Number of programs Número de programas	2	4	4	4
Max daily start times Horas de inicio diario máximo	4	4	4	4
Type of batteries Tipo de baterías	2x1,5 Volt AA	2x1,5 Volt AA	2x1,5 Volt AA	Li-io battery
Power supply Alimentación	24 Vac INDOOR	24 Vac INDOOR	24 Vac OUTDOOR	Li-io battery
TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Solenoids Solenoides	24 Vac	24 Vac	24 Vac	9 Vdc
Display Pantalla	3"	2"	2"	2"
Rain sensor Sensor de lluvia	●	●	●	●
Type of programming Tipo de programación	3 Easy Steps	3 Easy Steps	3 Easy Steps	3 Easy Steps
Rechargeable Recargable	○	○	○	●